

GAIA

► www.bianchivending.com.br

INTERFACE DE UTILIZAÇÃO

- . PAINEL DE SELEÇÃO COM 8 BOTÕES ILUMINADOS QUE PODEM SER CONFIGURADOS PARA SELEÇÕES DIRETAS OU PRÉ SELEÇÕES;
- . O PAINEL FRONTAL OFERECE UMA EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA FAZER PUBLICIDADE;
- . DISPLAY ALFANUMÉRICO DE 32 DÍGITOS;
- . ÁREA DE SAÍDA DO PRODUTO COM UMA ALTURA DE 170 MM, COM A POSSIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO, E COM SUPORTE DE COPO DOBRÁVEL PERMITINDO A COLOCAÇÃO DE COPOS COM VÁRIAS DIMENSÕES;
- . ABERTURA NA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA PARA A COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO E FECHADURA FRONTAL.



GAIA
COM PAINEL FRONTAL DE INTRODUÇÃO DE MOEDAS



TECNOLOGIA



LED, ILUMINAÇÃO
DE BAIXA VOLTAGEM



GRUPO DE CAFÉ
PATENTEADO

ALTA DISTRIBUIÇÃO COM BAIXO INVESTIMENTO.

GAIA, máquina OCS semi automática disponível nas versões de café expresso e café solúvel com 08 botões que podem ser configurados como seleção ou pré seleção.



GAIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE REDE

220Vac - 60Hz

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INTERNA

Todos os componentes elétricos são fornecidos a 24 Vdc, com a exceção das resistências da caldeira e bomba de água que são da tensão da alimentação elétrica de rede.


FORNECIMENTO DE ENERGIA

1.80 kW versão expresso mono caldeira

FORNECIMENTO DE ÁGUA


Ligação = 3/4"

Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar



GAIA
EXPRESSO

1. CAFÉ
2. CHOCOLATE
3. LEITE



GAIA
SOLÚVEL

1. CAFÉ
2. CHOCOLATE
3. LEITE

VERSÕES GAIA	E2S EXPRESSO MONO CALDEIRA HÍDRICA	E2S EXPRESSO MONO CALDEIRA AUTÔNOMA	14S SOLÚVEL HÍDRICA	14S SOLÚVEL AUTÔNOMA
CAFÉ EM GRÃO	1	1	-	-
RESERVATÓRIOS SOLÚVEIS	2	2	4	4
DIMENSÕES	ALTURA 650 mm x LARGURA 310 mm x PROFUNDIDADE 450mm PESO 25 kg			
MÓVEL	ALTURA 900 mm x LARGURA 310 mm x PROFUNDIDADE 450mm			

CARACTERÍSTICAS

- Os reservatórios dos solúveis e os misturadores poderão ser extraídos para facilitar as operações de manutenção;
- Depósito de água autônomo: capacidade para 3.6 litros de água situado na parte de trás dos reservatórios de solúveis e com a possibilidade de o abastecer com a porta frontal fechada;
- Bandeja de resíduos líquidos: capacidade para 1 litro com sinal de aviso visível quando este estiver no nível máximo, é fácil de remover;
- Balde de resíduos sólidos: capacidade para 60 borras, com bloqueio automático da máquina quando o tabuleiro das borras chegar ao nível máximo.

CAPACIDADE DO PRODUTO

	depósito simples	depósito duplo
Café em grão	0.80 kg (14 Lt)	-
Café solúvel	0.35 kg (23 Lt)	0.70 kg (46 Lt)
Leite	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Chocolate	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)

ACESSÓRIOS E KITS

- Gabinete;
- Kit de abastecimento de água;
- Módulo RS232;
- Visual Smart Programmer Speed - Pad que permite o upload do firmware e dos parâmetros de programação e o download dos dados de auditoria sem ser necessário PC;
- Software para kit de iluminação dos copos;
- Painel frontal de introdução de moedas para seletor está disponível.

SUGESTÕES DE DOSAGEM DE CAFÉ

Para uma excelente qualidade de café em copo, a Bianchi Industry recomenda um moagem fina de café de 7 gramas por dose, com um tempo de infusão de cerca de 13-14 segundos.

MEIO AMBIENTE

- Retroiluminação da porta feita por leds para um consumo reduzido de energia e uma durabilidade superior à lâmpada normal de neon;
- Respeita ROHS e WEEE.



Bianchi Vending Brasil S/A · info.pt@bianchivending.com

Av. João Paulo I, 1776 - Tópico Centro Logístico, galpão D - Embu das Artes/SP, Brasil
CEP 06816-550 Tel. +55 11 3832 3327

As especificações e informação técnica dadas nesta brochura são indicativas e sujeitas a alterações sem aviso prévio. ED2014