

ESPECIFICAÇÕES

• ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

220 Vac – 60 Hz

• ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA INTERNA

Todos os componentes eléctricos são alimentados a 24 Vdc, com a excepção da resistência da caldeira, bomba e o ventilador que são alimentadas à tensão da rede.

• FONTE DE ENERGIA

1.80 kW versão expresso mono caldeira.

• ALIMENTAÇÃO HÍDRICA

Rosca = 3/4"

Pressão de água = 0.5 – 6.5 bar

TECNOLOGIAS

• Versão com grupo tradicional de acordo com a tradição do expresso italiano.

- Grande flexibilidade de configurações.
- Misturadores de desmontagem rápida para facilidade de manutenção.
- Bandeja para resíduos líquidos: 1,9 litros com indicação visual de nível máximo.
- Depósito de borras de café: 60 borras com contagem gerida pelo software.

• Iluminação na área do copo.

• Versão touch disponível com introdução de moedas ou venda livre.

SISTEMA DE PAGAMENTO

• Compatível com validador ou sistema cashless - protocolos EXE, MDB, paralelo.

CAPACIDADE DE PRODUTO

	Mono contentor	Contentor duplo
Café em grão	0.80 kg	-
Café solúvel	0.45 kg	-
Leite em pó	0.55 kg (1.75 lt)	1.40 kg (3.5 lt)
Creamer	1.20 kg (1.75 lt)	2.90 kg (3.5 lt)
Chocolate em pó	1.30 kg (1.75 lt)	3.00 kg (3.5 lt)
Chá de Limão	2.00 kg (1.75 lt)	-
Chá	1.00 kg (1.75 lt)	-
Sopa	1.25 kg (1.75 lt)	-
Açúcar	1.70 kg	-

KIT ACESSÓRIOS


- Pannel de venda livre.
- kit de transformação de alimentação à rede ou autónoma.

AMBIENTE

- Iluminação do teclado feita por LEDS.
- Em conformidade com *RHOS* e *REEE*.


LEI SA RY	LEI SA RY 1ES-3 SB MW	LEI SA RY 15S SB MW
VERSÕES	café em grão	café solúvel
INTERFACE DE UTILIZADOR	EASY	EASY
ALIMENTAÇÃO HÍDRICA	à rede de água	à rede de água
GRUPO DE CAFÉ EXPRESSO TRADICIONAL	ES	
GRUPO DE CAFÉ COM CÂMERA VARIÁVEL (ESV)	-	-
DEPÓSITO DE CAFÉ EM GRÃO	1	-
CALDEIRAS	1	1
DEPÓSITOS DE SOLÚVEIS	3	5
INTRODUÇÃO DE MOEDAS	STD	
DIMENSÕES MM	645A x 395L x 580P / PESO T 35 KG	

1. Chá 2. Café em grão
3. Leite 4. Chocolate



VERSÃO EXPRESSO

1. Açúcar 2. Café 3. Chocolate
4. Leite 5. Chá



SOLÚVEIS